

ANIOSGEL 85 NPC 1644000



Öryggisblað
(REACH íðefnareglugerð (EB) nr. 1907/2006 – nr. 453/2010)

1. LIÐUR: AUÐKENNING Á EFNINU/BLÖNDUNNI OG Á FÉLAGINU/FYRIRTÆKINU

1.1. Vörukenni

Vöruheiti: ANIOSGEL 85 NPC.
Vörukóði: 1644000.

1.2. Viðeigandi notkun á efninu eða blöndunni og notkun sem ekki er mælt með

Sóttþreinsun á heilbrigðri húð.
Nánari upplýsingar um notkun vörunnar eru gefnar upp á merkimiðanum.

1.3. Upplýsingar um þann aðila sem lét í té efnisatriðin á öryggisblaðinu

Skrásett firma: Laboratoires ANIOS.
Heimilisfang: PAVE DU MOULIN .59260.LILLE – HELLEMES, FRANKLANDI.
Sími: + 33 (0)3 20 67 67 67. Fax: + 33 (0)3 20 67 67 68.
tölvupóstfang: fds@anios.com
www.anios.com

1.4. Neyðarsímanúmer: + 33(0)1 45 42 59 59.

Samtök / stofnun: INRS.

Önnur neyðarsímanúmer

Nýja Sjáland: 0800 764 766 (Landsbundin eitrunarmiðstöð)
Ástralía: 13 11 26 (Landsbundin eitrunarmiðstöð)

2. LIÐUR: HÆTTUGREINING

2.1. Flokkun á efninu eða blöndunni

Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 ásamt breytingum við hana.

Eldfímur vökví, flokkur 2 (Eldf. Vök. 2, H225).

Augnering, flokkur 2 (Augn.ert. 2, H319).

Umhverfinu stafar ekki nein hætt af þessari blöndu. Það er enginn þekktur skaði né fyrirsjáanlegt tjón á umhverfinu sem hlýst af notkun vörunnar við eðlilegar kringumstæður.

Í samræmi við tilskipanir 67/548/EBE, 1999/45/EB ásamt breytingum við þær.

Eldfimt (R 10).

Heilsu manna stafar ekki nein hætt af þessari blöndu að því undanskildu að hugsanlega sé farið yfir váhrif í starfi (sjá liði 3 og 8).

Umhverfinu stafar ekki nein hætt af þessari blöndu. Það er enginn þekktur skaði né fyrirsjáanlegt tjón á umhverfinu sem hlýst af notkun vörunnar við eðlilegar kringumstæður.

2.2. Vöruverkingaratriði

Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 ásamt breytingum við hana.

Hættuskýringarmyndir:



GHS07



GHS02

Viðvörðunarorð:

HÆTTA

Hættuyfirlýsingar:

ANIOSGEL 85 NPC 1644000

H225	Mjög eldfimur vökvi og gufur.
H319	Veldur alvarlegri augnertingu.
Varúðaryfirlýsingar - Almenn:	
P102	Geymist þar sem börn ná ekki til.
Fyrirbyggjandi yfirlýsingar - Slysavarnir:	
P210	Haldið efninu í fjarlægð frá opnum eldi og neistum. Reykingar bannaðar.
Varúðaryfirlýsingar - Viðbrögð:	
P305 + P351 + P338	EF SNERTING VIÐ AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef þær eru fyrir hendi og ef það er auðvelt. Haldið síðan áfram að skola.
Varúðaryfirlýsingar - Geymsla:	
P403	Geymist á vel loftræstum stað.

2.3. Önnur hættu

Þessi blanda inniheldur ekki nein þau efni sem flokkast á lista yfir „ Sérlega varasöm efni“ (SVHC) $\geq 0.1\%$ sem gefinn er út af Efnastofnun Evrópu (ECHA) og falla undir 57. grein REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.
Ekki er vitað um neinar aðrar hættur af efninu samkvæmt bestu fáanlegu upplýsingum að svo stöddu.

3. LIÐUR: SAMSETNING / UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

3.2. Blöndur

Samsetning:

Auðkenni	(EB) 1272/2008	67/548/EEC	Athugasemd	%
CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH: 01-2119457610-43 ETANÓL	GHS07, GHS02 Dgr Eldfim. Vök. 2, H225 Augn.Erting. 2, H319	F F,R11	[1]	$50 \leq x\% < 100$
INDEX: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25 PRÓPAN-2-OL	GHS02, GHS07 Dgr Eldfim. Vök.. 2, H225 Augn.Erting. 2, H3 19 STOT SE 3, H336	Xi,F Xi,R36 F,R11 R67	[1]	$0 \leq x\% < 2.5$

Upplýsingar um innihaldsefni:

Fyrirsögn á H, EUH og R vísbendingum: sjá § 16.

[1] Upplýsingar um hámarkssnertingu við efni þetta á vinnustað eru fáanlegar.

4. LIÐUR: SKYNDIÐHJÁLPAÐSTAFANIR

Almenna reglan er sú, ef menn eru í vafa eða ef sjúkdómseinkennin eru viðvarandi, að leita þá læknishjálpar.
NEYÐIÐ ALDREI einu eða neinu ofan í meðvitundarlausu manneskju.

4.1. Lýsing á í skyndihjálparráðstöfunum

Ef hættu er á váhrifum við innöndun:

Fjarlægjið þá manneskjuna frá þeim stað þar sem hættan á váhrifum er fyrir hendi og farið með hana út undir bert loft.

Ef upp kemur að efnið skvettist- eða komist í snertingu við augun:

Fjarlægjið augnlinsur, eftir slíkt á við.

Skolið augun vandlega með hreinu vatni í allt að 15 mínútur og haldið jafnframt augnlokunum opnum.

Ef upp kemur sársauki, roði eða ef sjóninni hrakar, leitið þá til augnlæknis og sýnið honum þetta ílát eða merkimiðann.

Ef efnið er gleypt óvart:

Skolið munninn vandlega, en reynið ekki að framkalla uppsölur, róðið manneskjuna niður og farið með hana til læknis eða á sjúkrahús. Sýnið þeim sem hjúkrar þetta ílát eða merkimiðann.

4.2. Alvarlegustu sjúkdómseinkenni eða áhrif, jafnt bráða- sem tafir verkun

Sjá. § 11

4.3. Ef eitthvað bendir til að tafarlaust læknisaðstoð eða önnur sérstök meðferð sé nauðsynleg

Fylgið fyrirmælum læknisins í slíkum tilfellum.

5. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR VIÐ SLÖKKVISTARF

Eldfimt.

Fjarlægð öll oxandi efni frá eldinum.

Fjarlægð öll eldfim efni frá eldinum.

5.1. Slökkvimiðill

Viðeigandi aðferðir við að slökkvistarfið

Komið í veg fyrir að afrennsli frá slökkvistarfinu renni niður í niðurföll eða út í vatnaleiðir.

Notið duft- eða froðuslökkvitæki.

Sérstök froða, ætluð til notkunar með póluðum vökva, dufti og koltvísýringi.

5.2. Sérstök hætta sem stafar af efninu eða blöndunni

Þegar eldur brýst út, þá myndast oft þykkur, svartur reikur. Váhrifin af því þegar efnin brotna niður geta verið skaðleg fyrir heilsuna.

Forðist að anda reyknum að ykkur.

Ef eldur brýst út, þá geta eftirfarandi efni myndast:

5.3. Ráðleggingar til slökkviliðsmanna

Slökkviliðsmenn sem berjast við eldinn skulu vera útbúnir með sjálfvirkum og einangruðum öndunarbúnaði.

Klæddir fullkomnum hlífðarfatnaði.

6. LIÐUR: RÁÐSTAFNIR SEM GRÍPA SKAL TIL VIÐ LOSUN AF MISGÁNINGI

6.1. Persónulegar varúðarráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Kynnið ykkur varúðarráðstafanirnar sem kynntar eru í 7. og 8. lið.

Fjarlægð sérhvern þann hlut sem valdið getur íkviknun og loftræstið síðan húsakynnin.

Haldið öllum þeim sem ekki eru klæddir hlífðarfatnaði í hæfilegri fjarlægð.

Fjarlægð öll eldfim efni af hættusvæðinu og komið í veg fyrir að frekari hætta stafi af þeim.

6.2. Ráðstafanir til verndar umhverfinu

Hafið hemil á og náðið stjórn á leka eða smitflæði með því að nota eldtraust og íseyg efni á borð við sand, jarðveg, vermikúlít, kísilgúr og setjið það síðan í tunnur sem komið verður til förgunar.

Losið ykkur ekki við efnið úti í náttúrunni (í vatnssupprettur, mold eða gróður...)

6.3. Aðferðir og áhöld til afmörkunar og til þess að hreinsa upp

Þurkið upp vöruna sem fór til spillis með íseygum og eldtraustum efnum, og sópið síðan svæðið eða fjarlægð efnið með sköflu og setjið það síðan í tunnur sem komið verður til förgunar. Blandið ekki saman við annað sorp. Skolið mengaða svæðið vandlega með vatni.

Ef um er að ræða lítið magn, þynnið þá vöruna út með miklu vatni og skolið síðan í burtu.

Reynið ekki að safna saman vörunni sem fór til spillis til endurnotkunar.

6.4. Tilvísanir í aðra liði

Losunarsjónarmið: sjá 13. lið.

7. LIÐUR: MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir sem gera þarf vegna rétttrar meðhöndlunar

Efni þetta skal eingöngu nota útvortis – ekki má kyngja því.

Notkun þess skal vera í samræmi við fyrirmælin á merkimiðanum.

Óhæft til notkunar við hærri hitastig en 45° C.

Notist eingöngu í vel loftræstum húsakynnum.

Brunavarnir:

Lokið umbúðunum vandlega og sjáið til þess að þær komist ekki í námunda við hitauppsprettur, neista eða logandi eld.

Notið ekki verkfæri sem geta framkallað neista. Reykið ekki.

Geymist fjarri eldfimur efnum.

Geymist fjarri hverju því sem valdið getur íkveikju – engar reykingar.

ANIOSGEL 85 NPC 1644000

Áhöld og aðferðir sem mælt er með:

Fjallað er um persónulegar hlífir í 8. lið.

Fylgið þeim varúðarfyrirmælum sem standa á merkimiðanum og sömuleiðis reglugerðum um vinnuöryggi á iðnaðarsvæðum.

Komið í veg fyrir að þessi blanda komist í snertingu við augun.

Umbúðum sem hafa verið opnaðar ber að loka aftur vandlega og skulu geymast í uppréttri stöðu.

Aðgangur að vatni í nánasta umhverfi.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þar með talið hvers konar ósamrýmanleiki

Geymið vöruna aðeins í upprunalegu umbúðunum, á vel lofttræstum og svölum stað, fjarri öllu því sem gæti valdi íkveikju, þannig að varan hitni ekki og að sólarljósið skíni beint á hana.

Fylgist með því að umbúðunum sé vandlega lokað.

Geymist fjarri efnum sem ekki samrýmast vörunni (sjá 10. lið)

Varan skal eingöngu geymd og flutt þannig að ílátin standi upp á endann.

Geymsluhitastig sem mælt er með er frá +5°C til +25°C.

Notið safnþró þar sem geyma þarf mikið magn af efninu.

Notist ekki eftir fyrningardagsetninguna sem fram kemur á pakkingunni.

Geymist þar sem börn ná ekki til.

7.3. Endanlegir notendur með sérþarfir

Vísað er til 1. liðs um vörulýsinguna

8. LIÐUR: VÁHRIFAVARNIR / PERSÓNUHLÍFAR

Þær upplýsingar sem fram koma í þessum kafla vísa eingöngu til þeirrar vöru sem lýst er í þessu skjali. Ef varan er notuð samhliða með eða kemst samtímis í snertingu við önnur kemísk efni, þá verður að taka tillit til þess þegar kemur að því að velja sér persónuhlífir.

Viðmiðunarmörk váhrifa og meðalváhrifagildið sem gefin eru upp í töflunni hér á eftir eru fengin með beina tilvísun í CAS-númerið fyrir viðkomandi efni. Í 3. grein eru talin upp heitin á þeim kemísku efnum sem eiga við hvert og eitt CAS-númer.

8.1. Eftirlitsviðmið

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi:

- Þýskaland - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010):

CAS	VME:	VME:	Umframmagn	Athugasemd
64-17-5	500ml/m3	960 mg/m3	2(II)	DFG,Y
67-63-0	200 ml/m3	500 mg/m3	2(II)	DFG,Y

- Belgía (Order of 19/05/2009, 2010):

CAS	TWA:	STEL:	Þakgildi:	Skilgreining:	Viðmiðun:
64-17-5	1000 ppm		-	-	-
67-63-0	400 ppm	500 ppm	-	-	-

- Frakkland (INRS - ED984:2008):

CAS	VME-ppm:	VME-mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Ath.:	TMP No:
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84
67-63-0			400	980	-	84

- Spánn (Institute Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010):

CAS	TWA:	STEL:	Þakgildi:	Skilgreining:	Viðmiðun:
64-17-5	1000 ppm		-	-	-
67-63-0	400 ppm	500 ppm	-	-	-

- Pólland (2009):

CAS	TWA:	STEL:	Þakgildi:	Skilgreining:	Viðmiðun:
64-17-5	1900 mg/m3	-	-	-	-
67-63-0	900 mg/m3	1200 mg/m3	-	-	-

Tékkland (reglugerð nr. 361/2007):

CAS	TWA:	STEL:	Þakgildi:	Skilgreining:	Viðmiðun:
64-17-5	1000 g/m3	3000mg/m3	-	-	-

ANIOSGEL 85 NPC 1644000

67-63-0	500 mg/m3	1000 mg/m3	-	-	-	
Slóvakía (reglugerð nr. 300/2007):						
CAS	TWA:	STEL:	Þakgildi:	Skilgreining:	Viðmiðun:	
64-17-5	500 ppm	960 mg/m3		II..1		
67-63-0	200 ppm	500 mg/m3		II..1		
- Sviss (SUVA 2009):						
CAS	VME-mg/m3:	VME-ppm:	VLE-mg/m3:	VLE-ppm:	Tími:	RSB:
64-17-5	960	500	1920	1000	4x15	-
67-63-0	500	200	1000	400	4x15	B
- Bretland / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007):						
CAS	TWA:	STEL:	Þakgildi:	Skilgreining:	Viðmiðun:	
64-17-5	1000 ppm	-	-	-		
67-63-0	400 ppm	500 ppm	-	-	-	
- Ísland (reglugerð nr. 390/2009 um mengunarmörk)						
CAS	TWA (ppm):	TWA (mg/m3):	Þakgildi:	Skilgreining:	Viðmiðun:	
64-17-5	1000	1900	-			
67-63-0	200	490	-			

8.2. Váhrifavarnir

Viðeigandi tækniskoðun

Tryggið að góð loftræsting sé í húsnæðinu. Uppsöfnun efna á vinnustaðnum má ekki fara upp fyrir efri mörk þess sem telst vera eðlileg vinnuskilyrði.

- Augna / andlitsvernd

Komið í veg fyrir snertingu við augun.

Tryggur aðgangur að vatni í næsta nágreinni.

- Vernd handanna

Á ekki við.

- Vernd líkamans

Á ekki við.

HEILSUVERNDARRÁÐSTAFANIR:

Neytið hvorki matar, drykkjar né reykið á meðan á notkun efnisins stendur.

- Vernd öndunarfæra

Á ekki við þegar um eðlilega notkun er að ræða.

Forðist innöndun á vörunni

9. LIÐUR: EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

9.1. Upplýsingar um helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleika

Almennar upplýsingar:

Eðlisástand:

Seigfljótandi vökvi.

Mikilvægar heilsu- öryggis- og umhverfisupplýsingar

pH:

5.25 .
Hvorki súr né basísk.

Suðumark /suðusvið:

>35°C

Blossamark:

22.50 °C.

Gufuþrýstingur (50°C):

Á ekki við.

ANIOSGEL 85 NPC 1644000

Eðlismassi:	+/- 0.86
Vatnsleysni:	Uppleysanlegt.
Seigja:	+/-2200mPa.s
Bræðslumark/bræðslusvið:	Ótiltekið.
Sjálfsíkvikununarhitastig:	Ótiltekið
Niðurbrotsmark/niðurbrotssvið:	Ótiltekið

9.2. Aðrar upplýsingar

Litur:	litlaust
Lykt:	dæmigerð áfengislykt

10. LIÐUR: STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

10.1. Hvarfgirni

Engin hætta á hvarfgirni ef fyrirmælum/meðmælum um geymslu og notkun er fylgt.

10.2. Efnafraðilegur stöðugleiki

Blanda þessi er stöðug við þau meðhöndlunar- og geymsluskilyrði sem getið er um í 7. lið.

10.3. Möguleiki á hættulegum efnahvörfum

Sjá. § 10.1 og 10.2

10.4. Skilyrði sem ber að forðast

Forðast ber að efnið verði fyrir hitaáhrifum.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Haldið fjarri:

- brennanlegum efnum

Blandið ekki saman við aðrar framleiðsluvörur.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Við hátt hitastig, þá geta myndast hættuleg niðurbrotsefni, á borð við reyk, koltvísýring, kolsýring og köfnunarefnisoxíð.

11. LIÐUR: EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

11.1.1. Efni

Ótiltekið

11.1.2. Blanda

Bráð eiturhrif:

Matsgildi bráðra eiturhrifa (ATE)*:

ATE við inntöku: > 2000 mg/kg

* samkvæmt þeirri reikningsaðferð sem lýst er í CLP reglugerðinni (Flokkun, Vörumerking, Pökkun) 3. grein 3, kafla 3.1, byggt á gögnum um hin ýmsu innhaldsefni sem notuð í framleiðslu á þeirri vöru sem hér er til umfjöllunar.

Inntaka getur leitt til ertingar í meltingarvegi, magaverks, höfuðverks og ógleði.

Alvarlegur augnskaði / augnerting:

Augnerting: einkum roði í tárpokum og tármyndun.

Aðrar upplýsingar

Mat lagt á þol húðarinnar hjá heilbrigðum sjálfbóðaliðum (sambærileg efnasamsetning):

Góður samrýmanleiki við húðina (48 klst loftþéttur plástur hjá 10 sjálfbóðaliðum)

Ekkert bendir til ofnæmisviðbragða á húð (HRIPT)

12. LIÐUR: VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

12.1. Eiturhrif

ANIOSGEL 85 NPC 1644000

12.1.2. Blöndur

Blandan hefur ekki verið flokkuð sem umhverfisvá, og uppfyllir reglugerð (EB) 1272/2008.

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Engin gögn liggja fyrir.

12.3. Hugsanleg uppsöfnun í lífverum

Engin gögn liggja fyrir.

12.4. Ferlimál í jarðvegi

Engin gögn liggja fyrir.

12.5. Niðurstöður úr PBT og vPvB mati

Engin gögn liggja fyrir.

12.6. Önnur neikvæð áhrif

Engin gögn liggja fyrir.

13. LIÐUR: FÖRGUNARSJÓNARMÍÐ

Tilhlyðileg meðhöndlun úrgangs á blöndunni eða íláti hennar skal fara fram í samræmi við tilskipun 2008/98/EB.

Eigi skal endurnýta umbúðirnar.

Hellið innihaldinu ekki í vatnaleiðir.

13.1. Aðferðir við sörpmeðhöndlun

Sorp:

Meðhöndlun úrgangs skal fara þannig fram að hún stefni ekki heilsu fólks í hættu, skaði ekki umhverfið og þá einkum og sér í lagi vatnaleiðir, andrúmsloftið, jarðveginn, plöntur eða dýraríkið.

Endurvinnið eða fargið úrgangi í samræmi við gildani lög og reglur, helst á þann hátt fela viðurkenndri söfnunarstöð eða fyrirtæki að annast það.

Óhreinir umbúðir:

Tæmið ílátið fullkomlega og fjarlægjið ekki merkimiðann.

Afhendið það síðan viðurkenndum sorpeiðingarverktaka.

Úrgangskóðar (Ákvörðun 2001/573/EB, Tilskipun 2006/12/EBE, Tilskipun 94/31/EBE um hættulegan úrgang):

20 01 29 * þvotta- og hreinsiefni sem innihalda hættuleg efni

18 01 06 * íðefni sem búið eru til úr eða innihalda hættuleg efni.

Nánari vísbendingar:

Notandnum ber sjálfum að kynna sér úrgangskóðann, í samræmi við notkunina á vörunni.

Eftirfarandi úrgangskóðar eru hér aðeins gefnir upp í leiðbeiningarskyni.

18 = Úrgangur sem myndast vegna heilsugæslu á fólki eða dýrum og /eða sem tengist rannsóknnum (að undanskilydum úrgangi frá eldhúsum eða veitingahúsum sem ekki tengist beinlínis heilsugæslu).

20 = Heimilis- verslunar- iðnaðar eða stofnanaúrgangur þar með talinn úrgangur sem safnað hefur verið á aðskilinn hátt.

14. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VEGNA VÖRUFLUTNINGA

Flutningar á vörunni eru í samræmi við ákvæðin í ADR vegna flutninga á vegum, RID með járnbrautum, IMDG vegna sjóflutninga og ICAO/IATA með loftförum (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2014).

14.1. SP númer

1170

14.2. SP rétt sendingarheiti

UN1170= ETANÓL UPPLAUSN (ETÝL ALKÓHÓL UPPLAUSN)

14.3. Hættuflokkur (ar) í flutningum

- flokkun:

3

14.4. Pökkunarflokkur

II

14.5. Umhverfisleg hætta

-

ANIOSGEL 85 NPC 1644000

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir ætlaðar notendum

ADR/RID	Flokkur	Kóði	Grúppa	Merkimiði	Heiti	LQ	Provis.	EQ	Cat.	Tunnel
	3	Fl	II	3	33	1L	144 601	E2	2	D/E
IMDG	Flokkur	2°Label	Grúppa	LQ	EMS	Provis.	EQ			
	3	-	II	1L	F-E,S-D	144	E2			
IATA	Flokkur	2°Label	Grúppa	Farþegaflug	Farþegaflug	Fragtflug	Fragtflug	Ath	EQ	
	3	-	II	353	5L	364	60 L	A3 A58 A180	E2	
	3	-	II	Y341	1L	-	-	A3 A58 A180	E2	

Í takmörkuðu magni, sjá undirgrein 2.7 hjá OACI/IATA og kafla 3.4 hjá ADR og IMDG.

Í undanþegnu magni, sjá undirgrein 2.6 hjá OACI/IATA og kafla 3.5 hjá ADR og IMDG.

14.7. Flutningur í lausri vigt samkvæmt Viðauka II í MARPOL73/78 og IBC kóðanum

Á ekki við

15. LIÐUR: STJÓRNSÝSLULEGAR UPPLÝSINGAR

15.1. Öryggis-, heilsu og umhverfisreglugerðir /sérstök lög um efnið eða blönduna

- Upplýsingar um flokkun og merkingar á vörunni eru teknar fyrir í 2. lið:

Eftirfarandi reglugerðum hefur verið beitt:

- Reglugerð (EB) 1272/2008 breytt með reglugerð (EB) 618/2012

- Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 með áorðnum breytingum í samræmi við reglugerð (EB) nr. 758/2013.

15.2. Efnaöryggismat

Upplýsingum um efnaöryggismat á þeim kemísku efnum sem finnast í þeirri vöru sem hér er til umfjöllunar hefur verið komið fyrir í sérhverjum tölulíð þessa öryggisblaðs í hvert sinn sem slíkt var talið nauðsynlegt.

16. LIÐUR: AÐRAR UPPLÝSINGAR

Þar sem okkur er ekki kunnugt um hvernig vinnuumhverfi notandans er háttað, þá eru upplýsingarnar sem gefnar eru í þessu öryggisblaði byggðar á núverandi þekkingargrunni okkar ásamt landsreglum og reglum sveitarfélaga.

Undir öllum kringumstæðum, þá ber notandanum sjálfum að gera ráðstafanir til þess að framfylgja öllum lagaákvæðum og staðbundnum reglum.

Líta ber á þær upplýsingar sem fram koma í þessu öryggisblaði sem lýsingu á þeim öryggiskröfum sem gerðar eru til blöndunnar.

Ætlast til þess að þeim upplýsingum sem fram koma í þessu öryggisblaði sé komið á framfæri við notendurna og, ef nauðsynlegt er talið, á viðeigandi hátt.

Þessar upplýsingar voru eingöngu teknar saman og eiga eingöngu við þessa tilteknu vöru og geta því hugsanlega misst gildi sitt ef hún er notuð samhliða við einhverja aðra vöru(r). Ekki skal nota þessa vöru til annarra verka en þeirra sem getið er um í 1.lið, nema að því tilskyldu að áður hafi fengist skrifleg fyrirmæli um meðhöndlunina þar að lútandi.

UPPFÆRSLUR FRÁ SÍÐUSTU ÚTGÁFU

- Framkvæmd flokkunar og vöruamerkingar er í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008.

Í samræmi við tilskipanir 67/548/EBE, 1999/45/EB ásamt breytingum við þær.

Hættumerkingar:



Eldfimt

Hættusetning:

R 10

Eldfimt.

Fyrirsögn á H, EUH og R vísbendingunum sem getið er um í 3.lið:

H225

Mjög eldfimur vökvi og gufur.

H319

Veldur alvarlegri augnertingu.

H336

Getur valið doða og svima.

ANIOSGEL 85 NPC 1644000

R 11

Mjög eldfimt.

R 36

Veldur augnertingu.

R 67

Gufur geta valdið dóða og svima.

Skammstafanir:

ADR: Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum

IMDG: Alþjóðlegur samningur um siglingu með hættulegan varnings

IATA: Alþjóðasamband flugfélaga

ICAO: Alþjóðaflugmálastofnunin

RID: Reglugerð um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum.

GHS02: Logi

GHS07: Upphrópunarmerki